



homafix 403

Профессиональная двухсторонняя клейкая лента на тканевой основе для укладки напольных покрытий усиленной фиксации

Предназначена для временного и постоянного крепления напольных покрытий (гибких ПВХ-покрытий, ковровых покрытий) в помещениях с большой проходимостью; соединения материалов с неровными поверхностями; при проведении ремонтных, монтажных и отделочных работ. Хорошо удерживает полотна напольного покрытия, предотвращая их смещение и загиб.

■ Свойства

- Мгновенное прочное и эластичное крепление
- Надежно удерживает покрытие даже на неровных поверхностях
- Отрывается вручную

■ Тара и упаковка

Рулон 25 м

■ Основа

Х/б ткань.

■ Технические характеристики

Основа:	х/б ткань
Клей:	прозрачный на основе синтетического каучука
Лайнер:	желтая силиконизированная с двух сторон бумага
Ширина:	50 мм
Удлинение при разрыве:	4%
Прочность на разрыв:	17 Н/см
Адгезия к стали (180°):	>18 Н/см
Статический сдвиг:	>15 часов
Толщина:	255 мкн
Температура крепления:	от +10°C до +30°C
Рабочая температура (эксплуатации):	от -10°C до +50°C
Температура кратковременной нагрузки:	от -20°C до +65°C
Гарантийный срок хранения:	24 месяца
Условия хранения:	в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C
Упаковка:	рулон 25 м

- **Требования к основанию**

Основание должно быть чистым, сухим, свободным от пыли, ржавчины, масел, жиров, цементного молочка, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

- **Применение**

Скрепляемые поверхности должны быть очищены от пыли и обезжирены. Оптимальная температура для работы +20-30°C, относительная влажность воздуха 50%.

- **Условия хранения и транспортировки**

Хранить в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C.

- **Гарантийный срок хранения**

24 месяца.